

# FilterStabil

- Et *stabilt* bæredygtigt produkt

## FilterStabil

FilterStabil er et genbrugsprodukt, der fremstilles af nedknust beton, hvortil der tilsættes sømaterialer for at øge permeabiliteten. Filterstabil kan anvendes som bærelag og pga. den store permeabilitet, også som bundsikring. Filterstabil produceres med kornkurve for DS 432, og dermed kan materialet komprimeres til en høj proctor-værdi.

## Fordele ved at anvende af FilterStabil

Da FilterStabil både kan anvendes som bærelag og bundsikring, skal der ikke håndteres to produkter som i en normal befæstelse.

FilterStabil har en høj permeabilitet og kan derfor anvendes som del af en permeabel vejbefæstelse, hvor al regnvand skal nedsives. FilterStabil kan ligeledes anvendes til grusveje og som kant-stabilisering langs veje.

FilterStabil kan udlægges som byggepladsvej og efterfølgende anvendes som bærelag, men for at sikre fortsat høj permeabilitet skal den øverste del udskiftes, således at fremmedlegemer fjernes.

## Pris

FilterStabil 0-32 mm 125 kr./ton ~ 225 kr./m<sup>3</sup> Prisen er ekskl. moms og ekskl. levering.

**Salg** | Stark Enterprise I/S | Holmegårdsvej 1 | 3320 Skævinge | Tlf. 51 36 95 03

**Rådgivning** | Dines Jørgensen & Co. A/S | Kirsebæralle 9-11 | 3400 Hillerød | Tlf. 48 26 06 66

FilterStabil er udviklet af:



Stark Enterprise



ENTREPRENØR - LARS VOSS APS

  
DINES JØRGENSEN & CO. A/S